

業界最高効率 **200lm/w** 等級

LED照明技術再進化，用更少的電力體驗更明亮的作業環境。
取代發光效率低落的舊型LED燈具、節能減碳再升級。

高效低負擔約 **2.2 kg***

極簡設計搭配純鋁製超薄散熱鰭片，結構穩固耐用，高效散熱延長燈具壽命。
輕量化設計使安裝過程更為輕鬆，並減少對於建築結構的負擔。

* HXR200-100N-W-B、HXR200-150N-W-B 之規格。

燈具設計壽命 **60,000小時***

標準三年保固，最大五年保固。

符合CNS標準、BSMI認證商品讓您用得安心。

* IRIS OHYAMA標準：光束維持率至70%所經過的時間。



輕量・節能

高天井照明 新革命！

10000lm

120° ½光束角 120°

晝光色 5000K

調光 非対応
HXR200-100N-W-B
系統流明：10000lm (200.0lm/W)
消費電力：50.0W



15000lm

120° ½光束角 120°

晝光色 5000K

調光 非対応
HXR200-150N-W-B
系統流明：15000lm (200.0lm/W)
消費電力：75.0W



20000lm

120° ½光束角 120°

晝光色 5000K

調光 非対応
HXR200-200N-W-B
系統流明：20000lm (200.0lm/W)
消費電力：100.0W



30000lm

120° ½光束角 120°

晝光色 5000K

調光 非対応
HXR200-300N-W-B
系統流明：30000lm (200.0lm/W)
消費電力：150.0W





ECOHiLUX

LED Solution for Smart Life

LED一體型ベースライト

LX-170 LINELUX

LED一體型基本照明燈具

LX

ラインルクス
シリーズ

方型燈體 LXBF-TR40

可搭配模組：

40W 6555lm 4000K/6500K

25W 3800lm 4000K/6500K



山型燈體 LXBF-CL40

可搭配模組：

40W 6555lm 4000K/6500K

25W 3800lm 4000K/6500K

| 超高發光效率

160lm/w

等級

用更少的燈具打造理想的照明環境。

25W 3800lm · 40W 6550lm ·

輕鬆取代LED T8燈管 山型燈。

更高發光效率讓您更輕鬆達到節能減碳目標。

| 簡約設計，安裝方便

模組化線型光源

可替換LED光源模組設計、

減少安裝與檢修的困難。

來自日本的簡約設計風格，

不只明亮也讓您的空間煥然一新。

| 燈具設計壽命

40,000小時

標準三年保固，最大五年保固。

符合CNS標準、BSMI認證商品讓您用得安心。

* IRIS OHYAMA標準：光束維持率至70%所經過時間。