

# HP 智能雷射彩色複合機 E87640 系列



列印色彩表現傲視群雄，新型雷射彩色複合機讓企業放心更安心，提供智慧型多功能及萬無一失的安全防護。<sup>1</sup>

為您的企業搶占獲利先機。HP專門打造了新一代智能雷射商用複合機，以高生產力為核心價值，頂尖色彩品質驚豔全場，長時間工作穩定性絕佳，同時給您最強悍的安全防護。

## 頂級色彩極致展現，管控預算省開銷

- 以低成本列印出頂級專業品質的全彩圖像文件檔案。
- HP原廠碳粉匣加感光鼓零件，給您穩定恆久的高效能高品質。
- 各款加值模組輕鬆配，多種尺寸列印裝釘任務一次解決。

## 高效持久，提供源源不絕生產力

- 超強生產力，全新智能雷射複合機輕鬆處理繁雜工作。
- 依照需求量身定作適合機型，同時搭配各種紙材配件，一機到底。
- 檔案可直接掃描至Microsoft®Office365和SharePoint，同時傳送到email、隨身碟和雲端資料夾。<sup>2</sup>
- 即刻啟動，飛速列印。HP智能雷射系列可快速喚醒進行列印 — 最快達40 ppm。<sup>3</sup>

## 安全列印至上的貼心守護<sup>1</sup>

- HP Sure Start 定期檢查每台印表機的操作代碼並修復駭客嘗試攻擊的安全漏洞。
- 保護印表機的重要商業資訊，並以網路傳輸將數據儲存在加密硬碟上。<sup>4</sup>
- 全天候防護不中斷，即時檢測阻擋攻擊，重開機時將自動檢測是否具安全威脅。
- 白名單功能在重新啟動期間檢查韌體，透過HP的程式碼簽章憑證確認真偽。

## 團隊工作效率倍增，提升競爭力

- 掃描過程擷取每一張頁面，並自動檢測潛在錯誤，面面俱到。
- 拉取式鍵盤，配合工作節奏，讓您準確快速輸入資訊。
- 確保每一張掃描頁面方向正確，自動裁剪尺寸，同步執行灰階最佳化處理。
- 自動進紙器最多可裝載250張，快速掃描超便利，不需額外人力駐守。



HP Color LaserJet Managed MFP  
E87640dn



HP Color LaserJet Managed Flow  
MFP E87640z

\* 加購選配紙匣和輸出配件之相容性因機器而異。

<sup>1</sup> 根據 HP 於 2016 年發表業界具競爭性印表機安全功能測試評估。僅有 HP 提供監控檢測並自動遏止攻擊的安全功能組合，並重新指引自動驗證軟體的完整性。相關產品列表請參閱：<http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>。更多詳細資訊提供請至：<http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>。<sup>2</sup> 需要連接上印表機的網路功能。服務可能需要註冊。應用程式的可用性因國家、語言和協定而異。詳情請上網查詢：<http://www.hpconnected.com>。<sup>3</sup> 列印速度使用 ISO/IEC 24734 標準並排除第一組測試文件。詳情請上網查詢：<http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際速度根據系統設定、軟體應用、驅動程式及文件複雜度而異。<sup>4</sup> 某些限定功能需要另行加購。可能需要使用 Future Smart 服務加值更新來啟動安全功能。更多資訊請參閱：<http://www.hp.com/go/printersecurity>。<sup>5</sup> 使用 ADF 的掃描速度預設為 300dpi (黑白、灰階和彩色)，實際處理速度可能因掃描解析度、網路狀態、電腦性能以及應用程式軟體有所不同。

## HP Color LaserJet Managed MFP E87640

型號	HP Color LaserJet Managed MFP E87640dn	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640z
產品編號	Z8Z12A	Z8Z13A
功能	列印、影印、掃描 (傳真和無線功能為選購)	
列印		
雙面列印選項	自動 (標準)	
列印速度	黑白 (A4, 一般): 高達 40 ppm; 黑白 (letter 尺寸, 一般): 高達 40 ppm; 黑白 (A3, 一般): 高達 20 ppm; 黑白 (tabloid 尺寸, 一般): 高達 40 ppm; 黑白 (A4, 雙面): 高達 40 ipm; 黑白 (letter 尺寸, 雙面): 高達 40 ipm; 黑白 (tabloid 尺寸, 雙面): 高達 20 ipm; 彩色 (A4, 一般): 高達 40 ppm; 彩色 (A4, 草稿): 高達 40 ppm; 彩色 (A4, 雙面): 高達 40 ipm; 彩色 (letter 尺寸, 雙面): 高達 40 ipm	
第一頁輸出	黑白 (A4, 就緒): 最快可達 8.1 秒; 黑白 (A4, 休眠): 最快可達 20 秒; 彩色 (A4, 就緒): 最快可達 9.2 秒; 彩色 (A4, 休眠): 最快可達 20 秒; 黑白 (letter 尺寸, 就緒): 最快可達 8.2 秒; 黑白 (letter 尺寸, 休眠): 最快可達 20 秒; 彩色 (letter 尺寸, 就緒): 最快可達 9.3 秒; 彩色 (letter 尺寸, 休眠): 最快可達 20 秒	
列印技術	雷射	
列印解析度	黑白 (最佳): 高達 1200 x 1200 dpi 降速列印; 黑白 (一般): 高達 1200 x 1200 dpi 降速列印; 彩色 (最佳): 高達 1200 x 1200 dpi 降速列印; 彩色 (一般): 高達 600 x 600 dpi 降速列印;	
列印碳粉匣數量	4 個 (黑色、青色、洋紅色、黃色各 1)	
標準列印語言	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 模擬, PDF (v 1.7), AirPrint™ 相容	
印表機管理	Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin Software; Resource Kit for HP Web Jetadmin (HP SNMPProxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
掃描		
掃描技術	掃描類型: 平台式; ADF; 掃描技術: Platen Scanner CCD Digital-CIS	
掃描速度	一般, A4: 高達 90 ppm/180ipm (黑白); 高達 90 ppm/180ipm (彩色)	一般, A4: 高達 120 ppm/240 ipm (黑白); 高達 120 ppm/240 ipm (彩色)
掃描解析度	增強模式: 高達 600 x 600 dpi; 硬體模式: 高達 600 x 600 dpi	
數位傳送標準功能	掃描至電子郵件; 存至網路文件夾; 存至 USB 隨身碟; 發送至 Sharepoint; 發送至 sFTP; 發送至區域網路傳真; 發送至網際網路傳真; 本地通訊錄; SMTP over SSL; 空白頁面刪除; 掃描邊緣擦除; 自動色彩校正; 自動裁切至掃描尺寸大小; 壓縮 PDF; 自動色階; 自動直直; 自動裁切至頁面大小	
掃描尺寸	平台式: 105 x 148 公釐; ADF 掃描器: 109.22x 139.7 公釐	
掃描輸入模式	前面板應用: 影印; E-mail; 傳真; 儲存至網路資料夾; 儲存至隨身碟; 儲存至記憶體裝置; 開放式可延伸平台 (OXF) 應用	
掃描檔案格式	數位傳送: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIF, XPS, PDF/A; USB 隨身碟掃描傳輸: PDF, JPEG, TIFF, MTIF, XPS, PDF/A; USB 隨身碟列印: PDF, PS, Print Ready files (.prn, .pcl, .cht)	數位傳送: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); USB 隨身碟掃描傳輸: PDF, JPEG, TIFF, MTIF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); USB 隨身碟列印: PDF, PS, Print Ready files (.prn, .pcl, .cht)
影印		
影印智能軟體功能	更好的遠端診斷與修復; 更高的首次修復妥善率; 碳粉匣容量滿載; LLC 使用率; 透過重新連接的網路設備獲取未開頁面; 個人化的印表機裝置; 線上即時服務; 專為更少的零件替換與更快維修而設計的 A3 雷射印表機。	
影印速度	黑白 (A4, 一般): 高達 40cpm; 黑白 (letter 尺寸, 一般): 高達 40cpm; 彩色 (A4, 一般): 高達 40cpm; 彩色 (letter 尺寸, 一般): 高達 40cpm; 黑白 (A4, 雙面): 高達 40cpm; 黑白 (letter 尺寸, 雙面): 高達 40cpm; 彩色 (A4, 雙面): 高達 40cpm; 彩色 (letter 尺寸, 雙面): 高達 40cpm	
第一頁輸出	黑白 (A4): 最快可達 6.3 秒; 彩色 (A4): 最快可達 7.4 秒; 黑白 (A4, 休眠): 最快可達 20.5 秒; 彩色 (A4, 休眠): 最快可達 20.5 秒; 黑白 (letter 尺寸): 最快可達 6.4 秒; 黑白 (letter 尺寸, 休眠): 最快可達 20.5 秒	
影印解析度	黑白 (文字和圖像): 高達 1200 x 1200 dpi; 彩色 (文字和圖像): 高達 600 x 600 dpi	
最大影印數量	高達 999 份	
影印縮放倍率	25 至 400%	
影印機設定	雙面影印; 可擴充性; 影像調整 (明暗度, 對比度, 背景清理, 銳利度); 文字/圖片最佳化 (文字, 混合, 列印用圖片, 照片); 多張合一影印; N 或 Z 排序; 內容導向; 整理; 手冊製作; 身份證掃描; 建立工作; 儲存工作; 浮水印; 圖章功能; 書本模式掃描; 邊緣擦除; 自動偵測彩色/黑白; 圖像預覽	
傳真		
傳真速度	33.6 kbps	
傳真解析度	高達 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi 僅限接收傳真)	
傳真功能	支援自動縮小傳真: 有; 自動重撥: 有; 傳真延遲傳送: 無; 支援區別鈴聲偵測: 無; 支援傳真轉發: 有; 支援垃圾阻擋: 有; 最高快速撥號組數: 高達 1000 組號碼 (可發送至 210 個位址); 支援電腦介面: 有; 支援傳真輪詢: 有 (僅限接收)	
傳真記憶體	傳真記憶體 (A4): 高達 500 頁; 傳真記憶體 (letter 尺寸): 高達 500 頁	
連線能力		
標準連線能力	2 個高速 USB 2.0 主控端; 1 個高速 USB 2.0 裝置; 1 個 Gigabit 乙太網路 10/100/1000T 連線; 1 個硬體整合套件; 1 個傳真數據機端口	
行動列印功能	有	
網路功能就緒	標準 (內建 Gigabit 10/100/1000T 乙太網路)	
無線功能	沒有無線標準功能。有可供選購配件支援無線網路 (當前所有 Jedi 產品皆通用) 上述所列的連線部份。	
網路連線能力	標準 (內建 Gigabit 10/100/1000T 乙太網路)	
記憶體	標準: 7 GB; 最大: 7 GB	
硬碟空間	2 個 320 GB 標準內嵌式 HP 高性能安全硬碟, 共 640 GB; AES 256 硬體加密或更大; 完全抹除功能 (消除臨時作業文件, 完全抹除作業數據, ATA 完全抹除磁碟)。 備註: 美國政府 SKU 以 500 GB FIPS 140-2 驗證硬碟替代使用。	
處理器速度	1.2GHz	
每月最高列印量	高達 300,000 頁; 建議每月列印量: 高達 50,000 頁	
紙張處理		
輸入	100 張多用途紙匣, 2x520 張輸入紙匣, 520 張輸入紙匣, 250 張 ADF; 選購 2150 張紙匣; 選購 3000 張紙匣	
輸出	500 張面朝下出紙槽	
紙材類型	普通紙, HP EcoEfficient 紙, HP 雪鋼紙 90g, 輕量 60-74g, 高磅紙, 再生紙, HP 雪鋼紙 105g, HP 雪鋼紙 120g, HP 柔光紙 120g, HP 亮面紙 120g, 中磅 96-110g, 高磅 11-130g, 中等亮面 96-110g, 高磅亮面 111-130g, HP 雪鋼紙 150g, HP 亮面紙 150g, 超高磅紙 131-175g, HP 雪鋼紙 150g, HP 亮面紙 200g, 卡片紙 176-220g, 亮卡紙 176-220g, 標籤貼紙, 信頭紙, 信封, 預印紙, 預先打孔紙, 彩色紙	
紙材重量	紙匣 1, 2, 3: 60 至 300 g/m <sup>2</sup>	
自訂紙材尺寸	紙匣 1: 98 x 139.7 公釐 至 320 x 457.2 公釐; 紙匣 2: 98 x 139.7 公釐 至 297 x 390 公釐; 紙匣 3: 140 x 182 公釐 至 320 x 457.2 公釐	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	585 x 771.1 x 932.2 公釐	
重量	131.6 公斤	113.1 公斤
包裝內容物	主機; TCU; 感光鼓; Assy-Color WG 標示牌和標籤; 電源線; Assembly-CD WW; 硬體安裝及設置文件檔; 支援傳單 (不包含碳粉匣)	
保固	僅提供 90 天零件保固。產品保固因地區及當地法律規定不盡相同。可造訪 <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> 進一步了解 HP 在您所在的地區提供何種值得信賴的服務與支援。	
系統		
相容作業系統	Android, Boss (3.0, 5.0) ( <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ), Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Linux OS (In-OS HPLIP), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, Windows 10 的所有 32 位元和 64 位元版本 (RT 作業系統和平板電腦除外), Windows 7 a 的所有 32 位元和 64 位元版本, Windows 8/8.1 的所有 32 位元和 64 位元版本 (RT 作業系統和平板電腦除外), Windows Vista 的所有 32 位元版本 (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 32 位元版本 (XP Home, XP Pro, etc.)	
最低系統需求	PC: 2 GB 可用硬碟空間, CD-ROM 或 DVD 裝置, 或網路連線, 專用 USB 連接或網路連線或無線連接, 作業系統硬體配備要求請詳見 microsoft.com Mac: 1.3 GB 可用硬碟空間; 網路連線; 請參閱 Apple.com; USB	
安全管理	安全性管理: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X 認證 (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/ 防火牆憑證, 預先分享金鑰認證以及 Kerberos 協議認證; 支援 WJA-10 IPsec 認證使用 IPsec Plug-in	
字型與字體	84 個可調式 TrueType 字型	84 個可調式 TrueType 字型
控制面板	8.0 吋 (20.3 公分) 彩色圖像顯示 (CGD) 搭配觸控螢幕; 旋轉式 (可調角度) 顯示器; 首頁發光按鈕 (快速返回首頁選單); 高速 USB 2.0 連接埠; 硬體整合套件	8.0 吋 (20.3 公分) 彩色圖像顯示 (CGD) 搭配觸控螢幕; 旋轉式 (可調角度) 顯示器; 首頁發光按鈕 (快速返回首頁選單); 高速 USB 2.0 連接埠; 硬體整合套件, 延展式鍵盤
顯示器	8.0 吋 (20.3 公分) 觸控螢幕, SVGA 彩色圖像顯示器 (CGD)	
電源規格	支援電源類型: 內部 (內建) 電源供應器; 支援電源需求: 輸入電壓: 110 至 127Vac (+/- 10%), 220 至 240Vac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%)	
隨附軟體	HP Connected, HP 裝置體驗 (DXP), HP PCL 6 印表機驅動程式, HP 軟體安裝 / 解除安裝, Mac OS 歡迎頁 (將用戶引導至 123.HP.com 或 OS App 印表機應用程式來源), 線上用戶手冊	
噪音值	聲音功率: 6.5 B(A), 在 40 ppm 下列印 A4 彩色單頁; 聲音功率 (就緒): 無法辨識; 聲音功率在機路側 (運作中, 列印): 49 dB(A), 在 40 ppm 下列印 A4 彩色單頁; 聲音功率在機路側 (就緒): 無法辨識	
作業環境	操作溫度範圍: 15 至 30°C; 建議操作溫度: 15 至 30°C; 操作濕度範圍: 20 至 80% RH; 建議操作濕度範圍: 20 至 80% RH	
安全認證與規格	IEC 60950-1: 2005 +A1; 2009 +A2; 2013; EN 60950-1: 2006 +A11; 2009 +A1; 2010 +A12; 2011 +A2; 2013; EN 62479: 2010/IEC 62479: 2010; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 第二版 2011-12; 符合 IEC 60950-1 標準; 各國談差值依最新的 IEC CE CB 公告規定; UL/UL Listed and UC CoC (美國/加拿大); GS 認證 (歐洲/德國); 低電壓指令 2006/95/EC 獲 CE 標準 (歐洲); 符合雷射安全標準: EN 60825-1: 2007/IEC 60825-1: 2007 (第一級雷射產品); 各項雷射產品均符合 21 CFR 1040.10 及 1040.11 之適用規定, 除談差值係依 2007 年 6 月 24 日美國 FDA 雷射作業標準第 21 CFR, subchapter J part 1010 及 1040 規範所發佈的「雷射公告 (Laser Notice)」第 50 號文之規定 (FDA 登錄編號透過測試或回報 (CDRH 工廠號碼、地址、訪查係檢定證明之流程及記錄)。	
支援網路通訊協定	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Other: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0	

更多訊息, 請造訪 [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 本文內容如有變更, 恕不另行通知。HP 產品及服務的保固, 僅限於相關產品及服務所隨附的保固聲明, 本文件內容並不構成額外的保固。本文件如有技術、編輯錯誤或缺漏, HP 概不負責。4AA6-4775EEP, 2016年9月台灣

